


# AUSSTATTUNGSKATALOG


04.11.2025


## **STANDARDPROJEKT** **Freifinanziert**


Grundlage für Auftragnehmer. Abweichungen sind mit der Familienwohnbau abzustimmen.


## I. WC


<b>Tiefspül-WC</b>	
Geberit	
Renova	
Sanitärkeramik, weiß, Tiefspüler wandhängend, spülrandlos	


<b>WC-Deckel</b>	
Geberit	
Renova Plan	
weiß, Absenkautomatik	


<b>Betätigungsplatte</b>	
Geberit	
Sigma 20, 2-Mengenspülung	
weiß	

<b>Handwaschbecken</b>	
Geberit	
Renova Plan 500.382.01.1	
ca. 36x25 cm, weiß	

<b>Einhandmischer</b>	
Grohe	
Eurosmart, Größe M	
verchromt, Geräuschklasse I	


<b>Waschtischsifon</b>	
Geberit	
Direktsiphon	
5/4“, verchromt	


<b>Eckventile</b>	
SCHELL	
Comfort	
1/2“, verchromt	

<b>Lüfter</b>	
Wernig	
Silent Eco U60 (Silent Eco U60 F90 bei Schachttyp A)	
Unterputzausführung, weiß, 1-stufig (min. 60 m³/h*), Nachlaufrelais über Lichtschalter	


\* die exakte Luftmenge ist mit dem Bauphysiker bzw. auf die Zuluftelemente abzustimmen


## II. BAD


<b>Waschtisch</b>	
Geberit	
Renova Plan 501.636.00.1	
ca. 60x48 cm, weiß	


<b>Doppelwaschtisch</b> <i>Ausführung, abhängig von der Planung</i>	
ALVA-Prima	
AQKEPRDWT1201	
ca. 120x48 cm, weiß	


Armatur, Siphon und Eckventile siehe Handwaschbecken WC


<b>Badewanne</b>	
Geberit	
Renova Plan Duo mit Mittelablauf (554.307.01.1) ca. 180x80 cm	
Acryl, weiß, mit Wannenträger Poresta	


<b>Wannenab- und Überlaufgarnitur</b>	
Geberit Badewannenablauf	
Farbe verchromt oder weiß	


<b>Wannenarmatur</b>	
Grohe	
Eurosmart	
verchromt, Geräuschklasse I	


<b>Handbrause mit Schlauch</b> <i>Ausführung, wenn separate Dusche in Top vorhanden</i>	
Grohe Tempesa Cube 110	
Handbrause Tempesa Cube 110, Strahlumstellung per Drehscheibe, Relexaflex Brauseschlauch 150 cm	


<b>Wandbrausehalter</b> <i>Ausführung, wenn keine separate Dusche in Top vorhanden</i>	
Grohe Tempesta	
LongLife Oberfläche	


<b>Brausegarnitur</b> <i>Ausführung, wenn keine separate Dusche in Top vorhanden</i>	
Tempesta Cosmopolitan 100	
Handbrause Tempesta Cube 110, Strahlumstellung per Drehscheibe, Relexafelx Brauseschlauch 175 cm	

<b>Barrierefreie Dusche</b>	
Geberit Olona	
Ablauf mit FlexBox Install.-Set.	
Abhängig von der Planung, jedoch mindestens 80x80 cm, Einbauhöhe 20 mm über FFOK, Mineralwerkstoff, weiß	

<b>Brausearmatur</b>	
Grohe	
Eurosmart	
verchromt, Geräuschklasse I	

<b>Brausegarnitur</b>	
Grohe Tempesta Cosmopolitan 100	
Handbrause Tempesta Cube 110, Strahlumstellung per Drehscheibe, Relexafelx Brauseschlauch 175 cm	
Brausestange verchromt, ca. 90 cm	

<b>Waschmaschinenanschluss</b>	
Hutterer Lechner, SCHELL	
HL 405 + COMFORT	
Unterputzsiphon mit Schrägsitzventil 1/2", verchromt	

<b>Lüfter</b>	
Wernig	
Silent Eco U60 GL (Silent Eco U60 GL F90 bei Schachttyp A)	
Unterputzausführung, weiß, 1. Stufe Grundlast ca. 30 m³/h,* 2. Stufe ca. 60 m³/h per Hygrostat und separatem Schalter	

\* die exakte Luftmenge ist mit dem Bauphysiker bzw. auf die Zuluftelemente abzustimmen

### III. SONSTIGE INSTALLATIONEN

<b>Doppelspindelventil - Geschirrspüler</b>	
SCHELL	
Comfort	
<u>verchromt</u>	
<b>Raumthermostat - Bauteilaktivierung</b>	
Siemens	
RAA41/S mit Stufe 1-5 für Heiz-/Kühlbetrieb und Ausschalter in Aufenthaltsräumen, RAA21 mit Stufe 1-5 für Heizbetrieb in Nassräumen	
Einzelraumregelung in allen Aufenthaltsräumen und Nassräumen	
<b>Außenarmatur</b> nur bei Terrassen / Loggien / Balkonen >10m <sup>2</sup> und Gartenwohnungen	
Kemper	
Frosti- Plus 57400 – 1/2“	
Selbstentleerend, frostsicher	
<b>Unterputzinstallationen</b>	
ProfiBox	
Waschtisch, Handwaschbecken, Wannen- und Duscharmaturen	
Geschäumte Installationsboxen, FCKW- und halogenfrei	

## IV. ELEKTRO INSTALLATIONEN

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die ÖVE / ÖNORM E8015 Elektrische Anlagen im Wohngebäude nicht zur Anwendung kommt. In Abweichung gilt die im Elektrovergabeplan genannte Anzahl der Elektroauslässe, Steckdosen und Schalter sowie deren Höhen und die in dieser Beschreibung angegebenen Stromkreise als vereinbart. Leerverrohrungen werden mit Vorspann hergestellt.

<b>Vorraum</b>	
Deckenauslässe, nach Bedarf	1 - 2
Kreuz- bzw. Wechselschalter, nach Bedarf	2 - 3
Steckdose	1
Sprechanlage Video	1
Starkstromverteiler	1
Schwachstromverteiler, inkl. Leerrohr zu Starkstromverteiler	1

<b>Gang</b>	
Deckenauslässe, nach Bedarf	1 - 2
Kreuz- bzw. Wechselschalter, nach Bedarf	2 - 3
Steckdose	1

<b>Küche / Kochnische</b>	
Deckenauslass	1
Wandauslass (Dauerstrom)	1
Aus- bzw. Wechselschalter, nach Bedarf	1 - 2
Anschluss E-Herd 400 V	1
Steckdose Dunstabzug	1
Steckdose Geschirrspüler	1
Steckdose Kühl- und Gefrierschrank	1 x 2-fach
Steckdose Mikrowelle	1
Arbeitssteckdosen	1 x 3-fach 1 x 1-fach

<b>Wohnzimmer</b>	
Deckenauslässe, nach Bedarf	2 - 3
Aus-, Kreuz- bzw. Wechselschalter, nach Bedarf	1 - 3
Steckdosen	2 x 2-fach 4 x 1-fach
SAT-Anschlussdose	1
Kabel-Anschlussdose (Magenta o. Kabelplus)	1
Leerverrohrung IT, ggf. 1 seitens A1 versorgt	2
Raumthermostat	1

<b>Schlafzimmer</b>	
Deckenauslass	1
Ausschalter	1
Steckdosen	3 x 2-fach 2 x 1-fach
SAT-Anschlussdose	1
Leerverrohrung IT	1
Raumthermostat	1

<b>weitere Zimmer</b>	
Deckenauslass	1
Ausschalter	1
Steckdosen	1 x 2-fach 3 x 1-fach
SAT-Anschlussdose	1
Leerverrohrung IT	1
Raumthermostat	1

<b>Bad</b>	
Deckenauslass	1
Ausschalter mit Kontrolllicht	1

Ausschalter mit Ventilatorsymbol	1
Wandauslass (Dauerstrom)	1
Steckdose bei Waschtisch	1 x 2-fach
Steckdose Waschmaschine	1
Steckdose Trockner	1
Ventilatoranschluss	1
Leerdose Bad-Heizkörper, im Spritzwasserbereich Kabelauslassdose mit Klemmdose außerhalb	1
Raumthermostat für Bauteilaktivierung	1
Raumthermostat für Handtuchheizkörper	1

<b>WC</b>	
Deckenauslass	1
Ausschalter mit Kontrolllicht	1
Ventilatoranschluss, mit Lichtschalter gekoppelt	1

<b>Abstellraum</b>	
Wand- oder Deckenauslass	1
Ausschalter mit Kontrolllicht	1
Steckdose 1-fach	1

<b>Loggia / Terrasse / Balkon, Fenster und Fenstertüren</b>	
Verrohrung für Sonnenschutz zu allen Fenstern (ausg. Dachflächenfenster), Anschluss in Deckendose, Funkbedienung	
Wandauslass über Schalter im Wohnzimmer / Zimmer	1
Außenleuchte	1
Feuchtraumsteckdosen	1


<b>Installationshöhen (Mittelachse, von FFOK)</b>	
Seitlicher Abstand zu Wandecken / -ichsen min.	12 cm
Seitlicher Abstand zu Türzargen min.	10 cm


Lichtschalter	110 cm
Schalterkombinationen nach unten angeordnet, oberster	110 cm
Steckdosen	30 cm
Arbeitssteckdosen Küche	110 cm
Steckdose für Kühlschrank	10 cm
Steckdose für Geschirrspüler	30 cm
Kraftstrom E-Herd	30 cm
Wandauslass Küche	160 cm
Steckdose für Mikrowelle	160 cm
Steckdose Dunstabzug – mittig über Herd	210 cm
SAT / TV / IT	30 cm
Wandauslass Leuchte Balkon / Loggia / Terrasse	210 cm
Außensteckdose (nicht unter Wasserauslass)	50 cm
Klingeltaster	110 cm
Sprechanlage	140 cm
Raumthermostat	140 cm
Steckdose bei Waschtisch	110 cm
Wandauslass Bad – mittig über Waschtisch	200 cm
Kabelaussch Handtuchheizkörper, seitlich daneben	30 cm
Steckdose für Waschmaschine	30 cm
Steckdose für Trockner	30 cm
Verteilerkästen Stark- und Schwachstrom, Oberkante	200 cm


<b>Stromkreise Starkstrom-Verteiler</b>	
F 100 – Fehlerstromschutzschalter	FI – 40A/0,03 G/A
F 101 – E-Herd	LS 3+N 16A, 400V
F 102 – Steckdosen Küche	LS 1+N 16A, 230V
F 103 – Steckdosen Zimmer	LS 1+N 13A, 230V


F 104 – Steckdosen Vorraum, Gang, AR, Bad (inkl. HK)	LS 1+N 13A, 230V
F 105 – Geschirrspüler	LS 1+N 16A, 230V
F 106 – Waschmaschine	LS 1+N 16A, 230V
F 107 – Licht Zimmer	LS 1+N 10A, 230V
F 108 – Licht Vorraum, Gang, AR, Bad, WC	FI/LS 1+N 10A, 230V
Zusätzliche Stromkreise / Absicherungen nach Bedarf	


## V. ELEKTRO PRODUKTE


<b>Schalterprogramm</b>	
Schrack	
VISIO S55 Design CUBIC	
Weiß, mit integriertem Kinderschutz	


<b>Kleinverteiler - Elektrotechnik und IT</b>	
Schrack	
Amparo IP 40	
3-reihig, Unterputz, Stahlblechtüre, ca. 60 x 35 cm, weiß	

<b>Rauchmelder</b>	
e2 elektro	
Rauchmelder SD5, 5420.00004.0196	
9V-Standard-Alkalibatterie, weiß	

<b>Sprechanlage</b>	
Comelit	
Mini handsfree,	
Video, hörerlos, weiß	


<b>Handtuchheizkörper</b>	
Anapont GmbH	
BH116ES 180x60 cm, BH112ES 120x60 cm, wenn oberhalb von Badewanne	
weiß (RAL 9016), rein elektrisch	

<b>Thermostat - Handtuchheizkörper</b>	
Eberle	
RTR-E 3563	
Regelung des Handtuchheizkörpers im Bad	


<b>Außenleuchte</b>	
e2 elektro	
Wandleuchte Qube	
7 W, IP 44, Farbe nach Wahl FWB	

## VI. WAND- UND BODENBELÄGE

<b>Parkett</b>	
HARO	
LHD Paul Levin, Eiche Kilb creme gebürstet	
matt versiegelt, Nutzschicht 3 mm	

<b>Bodenfliese</b>	
Rako	
Trend	
Feinsteinzeug glasiert, 30x60 cm, grau / schwarz / beige	

<b>Wandfliese</b>	
Lasselsberger	
Color One	
Steingut glasiert, 30x60 cm, weiß matt	

<b>Balkon- / Loggia- / Terrassenbelag</b>	
Steinwerke Friedl	
Classic Bodenplatte	
40x60x4cm, Farbe nach Wahl AG	

Dieser Produktkatalog dient als Beilage zur Reservierungsvereinbarung. Sämtliche Abbildungen sind symbolhaft dargestellt – für identes Aussehen in der Natur wird keine Haftung übernommen. Änderungen gegenüber dem Prospekt aus behördlichen oder technischen Gründen, bei dem Erwerber/Mieter zumutbaren Verbesserungen sowie bei untunlicher Lieferbarkeit eines Produktes bleiben bis Bauende vorbehalten. Die Anzahl und Lage der Produkte / Produktgruppen ist den Vergabeplänen zu entnehmen.